

**SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.**

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it**PROT. N° 3445 del 08.08.2024**

AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART.2 DELL'ALLEGATO II.1 AL D.LGS. N.36/2023 PER LA FORNITURA DI N.3 LAVASCIUGA UOMO A TERRA COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI PER IL CORRETTO UTILIZZO E N.25 CARRELLI PER SISTEMA DI LAVAGGIO MONOUSO CON PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFATA MONTATI E PRONTI ALL'USO.

Codice CPV: MACCHINE PER LA PULIZIA DEI PAVIMENTI (CPV: 39713410-0)

La SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.U. intende costituire un elenco di operatori economici da invitare ad una procedura sotto-soglia che sarà espletata ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023.

Oggetto dell'affidamento	Macchine varie per la pulizia
Caratteristiche minime del prodotto	N.3 LAVASCIUGA UOMO A TERRA COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI PER IL CORRETTO UTILIZZO DATI TECNICI SPAZZOLA SINGOLA 50cm Resa teorica per ora (m2/ora) 2250m2/h Resa Teorica per serbatoio 1900m2/h Fronte lavoro 50cm Gruppo spazzole 1x50cm Pressione gruppo spazzole max 40kg Pressione gruppo spazzole min 20g/m2 Regolazione (min – max) della pressione Non regolabile Velocità di rotazione della spazzola 151 1/min SERBATOI Serbatoio soluzione 43l Serbatoio di recupero 45l Controllo della soluzione 6 livelli (22 ml/m2–140 ,l/m2 MOTORIZZAZIONE Motore Si Velocità di pulizia 4,5km/h Velocità di spostamento 5km/h Controllo velocità Regolabile BATTERIE Votaggio 24V Autonomia (modalità POWER) < 3 ORE Autonomia (modalità ECO) < 4 ore CARATTERISTICHE MACCHINA Peso netto 92kg Peso netto (pronta all'uso) 192kg Pressione sonora standar 63dB(A) Pressione sonora ECO 63dB(A) Dimensione 125x54x112cm Classe di protezione IPX3

CONFIGURAZIONE PERFORMANCE

A trazione	Si
Tipologia batterie disponibili	Li-jon 100AH
Caricatore	Esterno
Contatore delle ore	Incluso
Whisper	Incluso
Squeegee brevettati di alta qualità	Incluso
Punti di manutenzione gialli	Incluso
IntelliKey	Incluso
IntelliScrub	Incluso
IntelliFlow	Incluso
Luci a LED	Incluso
IntelliDose PLUS	Incluso
Filtri HEPA H13	Incluso
IntelliBac – materiali antibatterici	Incluso
IntelliTrail-Remote	Incluso
Acquastop	Incluso
IntelliTouch – touchscreen	Incluso
EBU: abbassamento automatico spazzole	Incluso
Supporto accessori	Incluso
Disponibile senza trazione	Si

N.25 CARRELLI PER SISTEMA DI LAVAGGIO MONOUSO CON PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFATA MONTATI E PRONTI ALL'USO.

Caratteristiche principali

Carrello chiuso a 2 reparti: raccolta 150 L e stoccaggio con 4 cassette, completo di 2 Plug Lampo e sistema Pockety cm 122*65*118, L 150, kg 41,59, m³ 0.4.

Composizione

Descrizione	qtà
Carrello Pockety per secchio 20 L, grigio	1 pz.
Sistema laterale fissa decorata con pellicola, completa di viti e tappi	2 pz.
Secchio rettangolare con manico, 4 L, giallo	1 pz.
Secchio rettangolare con manico, 4 L, rosso	1 pz.
Secchio rettangolare con manico, 4 L, blu	1 pz.
Secchio rettangolare con manico, 4 L, verde	1 pz.
Carrello trasparente con cerniera per secchi 4 L (cod. 00003361 e varianti)	4 pz.
Secchio rettangolare con manico, 20 L, rosso	1 pz.
Sistema laterale fissa decorata con pellicola, completa di viti e tappi	3 pz.
Chiusura portasacco decorata con pellicola, completa di viti e tappi	1 pz.
Chiusura laterale decorata con pellicola, con apertura a destra, completa di viti e tappi	1 pz.
Carrello doppio fondo per portasacco 150 L con serratura e chiave	1 pz.
Carrello disponibile, completo di Shhut System	1 pz.
Divisore per suddividere portasacco 150 L in 2x75, 3x50 o 50+100 L	1 pz.
Manico per profili, portasacco 150 L, vaschette laterali Magic e per varianti, verde	2 pz.
Etichette adesive per secchi	1 pz.
Carrello per cassette 10, 22 e 40 L	1 pz.
Carrello Magic grande, 91x52 cm, con ruote in gomma alta scorrevolezza ø	1 pz.

125 mm	
Portasacco 150 L con attacco maschio completo di Shhut System, 2 ganci portamanico con barre porta-segnale, viti e tappi	1 pz.
Vaschetta centrale con tappi ed etichette, attacco femmina/femmina, 48,5x31,5x11 cm	1 pz.
Profilo di chiusura per vaschetta centrale, con viti e tappi	1 pz.
Cassetto 22 L senza serratura, verde	1 pz.
Piatto porta-secchio Hermetic o reggi-sacco, 48x22x15 cm	1 pz.
Cassetto 22 L MagicArt senza serratura, bianco	1 pz.
Cassetto 22 L senza serratura, grigio	1 pz.
Montante asimmetrico ganci-corsie completo di viti	2 pz.
Cassetto 22 L MagicArt senza serratura, panna	1 pz.
Set (6 pz.) di tappi a "T" per chiusura montante asimmetrico, grigio chiaro	2 pz.
Kit pedale per carrelli con base mini o grande, portasacco 150 L e ruote da ø 125 mm ad alta scorrevolezza	1 pz.

SISTEMA - Carrello multiuso in polipropilene modulare e accessorabile per rispondere ad ogni esigenza di pulizia Ideale per il trasporto di attrezzatura

Carrello deve essere multiuso in polipropilene modulare e accessorabile per rispondere ad ogni esigenza di pulizia Ideale per il trasporto di attrezzatura.

I componenti realizzati in plastica devono essere riciclati e certificati PSV - Plastica Seconda Vita.

Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021) grazie ai secchi in plastica riciclata al 50% con colori diversi.

Il carrello deve essere Ecosostenibile, cioè realizzato in polipropilene, inossidabile, robusto e interamente riciclabile.

Vantaggi

Efficiente: il sistema Lampo permette di riporre i telai sul carrello evitando il contatto diretto delle mani con superfici contaminate

Touchless: il sistema Pockety per lo sgancio touch-free dei ricambi permette di dismetterli senza alcun contatto

Igienico: i montanti in plastica separano nettamente i moduli del carrello evitando contaminazioni tra la zona di lavaggio, stoccaggio e raccolta rifiuti

Robusto: il polipropilene, naturalmente inossidabile ed elastico, garantisce prestazioni antiurto

Modulare: componenti e accessori permettono di personalizzare il carrello per ogni esigenza, rendendolo facile da aggiornare o riparare in qualsiasi momento

Facile da mantenere: le superfici lisce e l'assenza di cavità facilitano la pulizia e garantiscono un alto livello di igiene

Massima sicurezza: sistema di chiavi per la gestione in sicurezza del carrello

massimo silenzio

Materiale

Polipropilene

Caratteristiche

Ruote diametro 125 mm

SISTEMA - Manico telescopico in alluminio Ideale per la pulizia professionale nella massima ergonomia

Manico telescopico in alluminio con foro, completo di manopola ergonomica antiscivolo e tappo colorato cm 184, kg 5.28 e m³ 0.2.

Vantaggi

Ergonomico: grazie al diametro delle manopole, sia centrale che superiore, entrambe studiate per ridurre lo sforzo dell'operatore e evitare dolori alla mano

Codice colore: possibilità di codificare per colore i manici grazie ai tappi in plastica colorati

Materiale

Alluminio

Caratteristiche

Manopola antiscivolo: gli inserti in gomma garantiscono una buona presa e l'appoggio contro le pareti

Prodotti complementari

Telaio Trilogy

Adattatore terminale per manico telescopico

Telaio Blik

Telaio Wet System Light

Telaio spolvero in metallo e plastica

Varianti prodotto

Manico telescopico mini

CLEAN & GO

PALETTA CLIP

Robusta e in materiale resistente ai colpi, e' dotata di una lamina di rifinitura in gomma che aderisce perfettamente al pavimento, facilitando la raccolta anche della polvere piu' fine. La particolare struttura della parte in plastica a cui si aggancia il manico in alluminio rende l'operazione di verticalizzazione della bascula molto veloce. La chiusura della pattumiera nella fase di trasporto evita pertanto perdite di pattume e la rotazione del polso dell'operatore di 90°, come avviene con prodotti simili tradizionali. DATI TECNICI Dimensioni cm (WxDxH) 28 x 29 x 85 Materiale PP Peso Netto Unitario (Kg) 0,725 Peso Lordo Confezione (Kg) 3,65, Volume Confezione (m³) 0,047 Confezione (pezzi) 4 pezzi.

Telaio Bendy
Telaio modellabile per spolvero con snodo inclinabile fino a 270°, disco ferma-panno e impugnatura sistema Lampo con tappo amovibile

dim. reali)	C	pz	kg	m ³
	40 5,5	6	1,68	0,007
	60 5,5	6	2,21	0,008

SISTEMA - Sistema piumino spolvero sagomabile Ideale per la pulizia di superfici arrotondate, irregolari o strette

Vantaggi

Semplice: telaio facile da modellare con le mani

Riduce i tempi: grazie alla superficie più ampia rispetto al passaggio manuale

Riduce lo sforzo: rende facilmente accessibili superfici scomode da raggiungere

Facile da mantenere: la pulizia dell'attrezzo è estremamente semplice e rapida

Versatile: utilizzabile con gli appositi ricambi o con panni usa e getta grazie al disco fermapanno

Compatibilità

Utilizzabile con manico telescopico o asta con filetto italiano per raggiungere le superfici più alte

Materiale

Impugnatura: alluminio, polipropilene - Supporto: gomma

Caratteristiche

Dotato di gancio per fissare i ricambi

Prodotti complementari

Ricambio Bendy e Bit acrilico
Ricambio Bendy e Bit microfibra
Rotolo panni antistatici
Ricambio Bendy e Bit Snow
Panni antistatici spolveratura

Varianti prodotto

Telaio Bit

Telaio Pockety Lampo

Telaio Pockety Lampo in poliammide, completo di Jack Lampo per manici ø 23 mm

cm (dim. reali)	kg	m ³
40,5 x 10.5	4,13	0,023

SISTEMA - Sistema piatto con tasche utilizzabile pre-impregnato, impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio Ideale per la pulizia professionale ad alte prestazioni

Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): i sistemi costituiti da telai e microfibre piatte consentono di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'impatto ambientale

Ecosostenibile: completamente in polipropilene, inossidabile, robusto e interamente riciclabile

Vantaggi

Touchless: il sistema per lo sgancio touch-free dei ricambi permette di dismetterli senza alcun contatto

Riduce i tempi: chiusura del telaio con pulsante a pedale

Facile da mantenere: la pulizia dell'attrezzo è estremamente semplice e rapida

Efficiente: il sistema Lampo permette di usare lo stesso manico con l'intera gamma di piumini, scovoli e telai, agganciandoli e sganciandoli all'istante

Compatibilità

Compatibile con qualsiasi manico con foro o filetto italiano con diametro da 23 mm

Materiale

Poliammide, fibra di vetro

Prodotti complementari

Sacco raccolta ricambi e panni Pockety

Coperchio Pockety

BIO Pockety Pro

Varianti prodotto

Telaio Pockety Infinity

Telaio Pockety con Block System

Tergipavimento B-Fly

Tergipavimento con manico in alluminio

cm	kg	m ³
32 97	2,65	0,015

SISTEMA - Sistema di paletta e tergilavaggio per raccogliere tutti i tipi di sporco sia solido che liquido Ideale per tutti i luoghi dove si maneggiano liquidi come bar, ristoranti, mense e ospedali

Vantaggi

Efficace: lamina in gomma che si adatta perfettamente ad ogni tipo di pavimento

Igienico: tergilavaggio più facile da pulire rispetto alle comuni palette con scopa

Materiale

Manico: alluminio - Tergilavaggio: 30% polipropilene, 70% gomma termoplastica

	<u>Prodotti complementari</u> Paletta B-Fly Plus Paletta B-Fly <u>Varianti prodotto</u> Tergipavimento
Valore dell'affidamento	€ 72.000,00 (euro settantaduemila/00)
Fabbisogno presunto	
Durata	Entro 15gg dalla stipula
Requisiti di idoneità professionale	Iscrizione al Registro delle Imprese
Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria	Dichiarazione di idoneità finanziaria di almeno un istituto di credito
Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione	Nessuna
Numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura	Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che manifestano interesse dichiarando di possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione e di poter offrire un prodotto dotato delle caratteristiche sopra elencate
Criteri di selezione degli operatori economici	L'appalto sarà aggiudicato con il <i>criterio del minor prezzo</i> , ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n.36/2023
Modalità per comunicare con la Stazione Appaltante	Tramite posta elettronica certificata sanitaservicepoliclinicobari@pec.it

Resta inteso che la SANITASERVICE Policlinico di Bari si riserva di meglio precisare le proprie esigenze al momento dell'avvio della procedura di gara.

La SANITASERVICE Policlinico di Bari si riserva altresì di non procedere all'espletamento della procedura di gara o di procedervi anche in presenza di un'unica manifestazione d'interesse.

Si precisa che la procedura di gara verrà espletata tramite la piattaforma MEPA e che, pertanto, si rende necessaria l'iscrizione degli operatori economici interessati a detta piattaforma.



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

Si precisa altresì che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse alla procedura e non comporta per la SANITASERVICE Policlinico di Bari l'assunzione di alcun obbligo nei confronti dell'Operatore Economico partecipante.

Gli operatori economici interessati possono presentare istanza, redatta in conformità ai modelli allegati (All.1 e All.2), entro il 23/08/2024 alle ore 18:00.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della SANITASERVICE Policlinico di Bari S.r.l.u. nella sezione "Avvisi bandi di gara".

Bari, lì 08.08.2024